



Omschrijving:

Index Elektro levert een complete programma schakelaars. Dit begint bij de verlichtingsschakelaar en gaat door tot de krachtschakelaars van 180 Ampère. En mocht dit niet genoeg zijn kunnen wij nog schakelaars in een Ex d behuizing leveren tot wel 1000 Ampère.

Maar daarbij laten wij het niet.

Ook in dit programma kunt u motorbeveiligingsschakelaars, automaten en aardlekschakelaars vinden die zo in het veld kunnen worden geplaatst en als schakelaar kunnen dienst doen.

Waar zouden wij zijn als we niet een complete range van eindschakelaars in ons programma zouden hebben. Zowel in de polyester, als in een aluminium uitvoering kunnen wij elke schakeling bewerkstellen.

Description:

Index Electrical provides a complete range of switches. This begins with the lighting switch and is cooked through to the main switch of 180 Amps.

And if this is not enough, we can place switches in Ex d enclosure deliver up to 1000 Amps.

But we do not only switches. Also in this program, you find motor protection switches, circuit breakers and earth leakage circuit breakers that you can use direct in the field.

Where would we be if we didn't have a complete range of limit switches in our program. Both in the polyester, and in an aluminium version, we can each circuit to.

Technische informatie:

Ex marking: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb
 II 2D Ex tb IIIC T80°C Db

Geschikt voor zone 1, 2, 21 en zone 22

Omgevingstemperatuur: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 55^{\circ}\text{C}$

Beschermingsgraad: IP66

Materiaal behuizing: polyamide

Spanning / stroomsterkte: 250V/16A

Aansluitingen: 2,5 mm²

Conform de standaards: EN60079

Technical data:

Ex mark: II 2G Ex db eb IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC Ta 80 °C Db

Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 2

Ambient temperature: $-40^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 55^{\circ}\text{C}$

Degree of protection: IP66

Material box: polyamide

Voltage / current: 250V/16A

Connections: 2.5 mm²

Meets the standards: EN60079



Contactbezetting Contacts	Uitvoering Construction	Kabelingen Cable entries	Type
	2 Polig 2 Poles	1 x M20 of/or 1xM25	INDEX.Z0240 5162 M20 INDEX.Z0240 5162 M25
	Wisselschakelaar Two-way switch	1 x M20 of/or 1xM25	INDEX.Z0240 5160 M20 INDEX.Z0240 5160 M25

Afmetingen Dimensions

