

Technische informatie:

Ex markering: II 2G Ex de IIC Gb (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Ex de IIB Gb (-40°C ≤ Ta ≤ 60°C)

Geschikt voor zone 1 en 2

Schakelvermogen: 5A

Spoelspanning: 12, 24 en 110 VDC / 24, 115 en 230 VAC

Andere spoelspanningen (DC) op aanvraag

Tijdstelling: 0,04 sec - 3 uur

Aansluitingen: 2,5 mm²

Gewicht: 0,8 kg

Conform de standaards: EN60079

Technical data:

Ex mark: II 2G Ex de IIC Gb (-20°C ≤ Ta ≤ 60°C)
Ex de IIB Gb (-40°C ≤ Ta ≤ 60°C)

Can be used in zone 1 and 2

Switching capacity: 5A

Coil voltages: 12, 24 en 110 VDC / 24, 115 en 230 VAC


Other coil voltages (DC) on request

Time range: 0.04 sec - 3 hours

Connections: 2.5 mm²

Weight: 0.8 kg

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Schema Diagram	Spoelspanning Coil voltage	Type
		12 VDC	Z0512 BH3 / 10 ☐
		24 VDC	Z0512 BH3 / 11 ☐
		24 VAC	Z0512 BH3 / 21 ☐
		120 VAC	Z0512 BH3 / 24 ☐
		230 VAC	Z0512 BH3 / 25 ☐
		Type volgens onderstaande tabel Type as per tabel below	

Tijdtabel Time table

Type	01s	10s	0.1M	10m	01H	10H	100
Tijdstelling Time range setting	0.1-1 sec	0.1-10 sec	0.1-1 min	1-10 min	0.1-1 hour	1-10 hour	10-100 hour

Afmetingen Dimensions

