

Technische informatie

Ex marking: II 2 G Ex db IIC T3..T6 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T85°C..T200°C
 Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
 Omgevingstemperatuur: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$
 Beschermingsgraad: IP66
 Spanning: 230 V AC/DC
 Kabelingen: 2 stuks 3/4" NPT of 2 stuks M20x1,5
 Materiaal behuizing: koperarm aluminium (Cu<0,05%) voorzien van epoxy coating
 Materiaal venster: glas
 Lamphouder: E27

Technical data:

Ex mark: II 2 G Ex db IIC T3..T6 Gb
 II 2 D Ex tb IIIC T85°C..T200°C
 Can be used in zone 1, 2, 21 and zone 22
 Ambient temperature: $-50^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +80^{\circ}\text{C}$
 Degree of protection: IP66
 Voltage: max. 230 V AC/DC
 Cable entries: 2 pcs. 3/4" NPT or 2 pcs. M20x1,5
 Material body: copper free aluminium (Cu<0.05%) with epoxy coating
 Material window: glass
 Lampholder: E27

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Vermogen Power	Type
	Geschikt voor diverse lichtbronnen E27 / max. 100 Watt of 30 Watt LED Suitable for a variety of light sources E27 / max. 100 Watt or 30 Watt LED	EVS 100

Afmetingen Dimensions

