

Noodverlichting Ex d - type EJB8 Emergency lighting fixture Ex d - type EJB8

Technische informatie

Ex marking: II 2 GD Ex d IIB T6 T85°
Geschikt voor zone 1, 2, 21 en 22
Omgevingstemperatuur: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
Beschermingsgraad: IP65
Spanning: 230 VAC - 50Hz
Laadtijd: 24 uur
Noodverlichtingsduur: >120 min.
Kabelingang: 1 stuks $\frac{3}{4}$ " NPT
Materiaal behuizing: koperarm aluminium (Cu<0,05%)
voorzien van epoxy coating
Materiaal venster: glas
Lamphouder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Inclusief: schakelaar on/of

Conform the standards: EN60079

Technical data:

Ex mark: II 2 GD Ex d IIB T6 T85°
Can be used in zone 1, 2, 21 and 22
Ambient temperature: $-20^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq 40^{\circ}\text{C}$
Degree of protection: IP65
Voltage: 230 VAC - 50Hz.
Charging time: 24 hours
Emergency light duration: > 120 min.
Cable entry: 1 pcs. $\frac{3}{4}$ " NPT
Material body: copper free aluminium (Cu<0.05%)
with epoxy coating
Material window: glass
Lampholder: Bi-pin - G5 (8 Watt)
Including: switch on/off

Meets the standards: EN60079

Afbeelding Illustration	Omschrijving Description	Type
	Armatuur 8 Watt Lighting fixture 8 Watt	AS-EJB8
	Pijl rechts/links - Arrow right/left	AS-PIC.PR
	Pijl op/neer - Arrow up/down	AS-PIC.PU
	Dubbel pijl op/neer Double arrow up/down	AS-PIC.2P
	Vluchtweg rechts Escape route right	AS-PIC.ER
	Vluchtweg links Escape route left	AS-PIC.EL
	Vluchtweg omlaag Escape route down	AS-PIC.ED
	Vluchtweg omhoog of rechtdoor Escape route up straight on	AS-PIC.EU
	Overige pictogrammen - Other labels	Op aanvraag On request

Afmetingen Dimensions

